

Specifications

Mounting Type	Units	Inline	Right-angle
Precision		13 arc-minutes	13 arc-minutes
Frame Sizes	mm	17, 23/60, 34/90, 42/115	23, 34, 42
Torque Capacity	Nm (lb-ft)	up to 180 (133)	up to 255 (188)
Ratio Availability		3:1, 5:1, 10:1, 15:1, 25:1 30:1, 50:1, 100:1	1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1P, 5:1T, 6:1 9:1, 10:1, 12:1, 15:1, 20:1, 25:1 30:1, 40:1, 50:1, 60:1, 75:1, 90:1 100:1, 120:1, 125:1, 150:1, 200:1 250:1, 300:1, 400:1, 500:1
Radial Load Capacity	N (lbf)	up to 3730 (839)	up to 2900 (652)
Mounting System		RediMount™	RediMount™

Технические характеристики

Тип Монтажа	Единицы	Встроенный	Прямой угол
Точность		13 дуговых минут	13 дуговых минут
Размеры рамы	мм	17, 23/60, 34/90, 42/115	23, 34, 42
Мощность крутящего момента	Нм (фунт-фут)	до 180 (133)	до 255 (188)
Коэффициент Доступности		3:1, 5:1, 10:1, 15:1, 25:1 30:1, 50:1, 100:1	1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1P, 5:1T, 6:1 9:1, 10:1, 12:1, 15:1, 20:1, 25:1 30:1, 40:1, 50:1, 60:1, 75:1, 90:1 100:1, 120:1, 125:1, 150:1, 200:1 250:1, 300:1, 400:1, 500:1
Радиальная грузоподъемность	N (lbf)	до 3730 (839)	до 2900 (652)
Система монтажа		RediMount™	RediMount™