

Specifications

Mounting Type	Units	Inline	Right-angle
Precision		4 arc-minutes	4 arc-minutes
Frame Sizes	mm	60, 75, 90, 100, 115, 140, 180, 220	60, 75, 90, 100, 115, 140, 180
Torque Capacity	Nm (lb-ft)	up to 2969 (2190)	up to 2800 (2065)
Ratio Availability		4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 16:1, 20:1, 25:1, 28:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1	8:1, 10:1, 12:1, 14:1, 15:1, 16:1, 20:1, 25:1, 28:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1
Radial Load Capacity	N (lbf)	up to 37910 (8523)	up to 37910 (8523)
Mounting System		RediMount™	RediMount™

Технические характеристики

Тип Монтажа	Единицы	Встроенный	Прямоугольный
Точность		4 дуговые минуты	4 дуговые минуты
Размеры рамы	мм	60, 75, 90, 100, 115, 140, 180, 220	60, 75, 90, 100, 115, 140, 180
Мощность крутящего момента	Нм (фунт-фут)	до 2969 (2190)	до 2800 (2065)
Коэффициент Доступности		4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 16:1, 20:1, 25:1, 28:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1	8:1, 10:1, 12:1, 14:1, 15:1, 16:1, 20:1, 25:1, 28:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1
Радиальная грузоподъемность	N (lbf)	до 37910 (8523)	до 37910 (8523)
Монтажная Система		RediMount™	RediMount™