

Contatori multifunzioni programmabili Programmable multifunction counters



- Containpulsu bidirezionale a 5 cifre (XTM1) e a 6 cifre (XTM5, XTM6)
5 digits (XTM1) and 6 digits (XTM5, XTM6) bidirectional counter
- Dimensioni: XTM1 = 48 x 48 x 100 mm, XTM5 = 72 x 72 x 100 mm, XTM6 = 96 x 48 x 100 mm
Dimensions: XTM1 = 48 x 48 x 100 mm, XTM5 = 72 x 72 x 100 mm, XTM6 = 96 x 48 x 100 mm
- Modelli solo visualizzati o a due preset
Incators only or two preset present counter models
- Ingressi di reset e blocco conteggio
Reset input and count block
- Programmazione del reset
Reset programming
- Programmazione del ciclo
Cycle programming
- Configurabili come containpulsu, temporizzatori o contagiri
Counter - Timer - Revolution counter configurable
- Programmazione della virgola e della frequenza di conteggio
Decimal point and input frequency count programming
- Programmazione base tempi e risoluzione in modalità timer
Time base and resolution programming (timer setting)
- Programmazione dell'unità di tempo e risoluzione in modalità indicatore di velocità
Time unit programming (speed counter setting)
- Programmazione del divisore e del moltiplicatore di conteggio in modalità indicatore di velocità
Count divisor and count multiplier programming (speed counter setting)

Caratteristiche - Features

Modelli / Models	XTM10 - XTM13	XTM50 - XTM53	XTM60 - XTM63
Dimensioni (morsettiere incluse) / Dimensions (terminal included)	48 x 48 x 100 mm	72 x 72 x 100 mm	96 x 48 x 100 mm
Dima di foratura / Panel cut-out	45,5 x 45,5 mm	67 x 67 mm	92,3 x 45,5 mm
Alimentazione / Power supply	24 Vca / Vac - 110 Vca / Vac - 230 Vca / Vac - 15 ÷ 30 Vcc / Vdc		
Assorbimento / Power consumption	1,5 VA	1,5 VA	3 VA
Alimentazione ausiliare / Power AUX	12 V - 50 mA		
Ingressi / Inputs	NAMUR / MICRO / NPN / PNP		
Uscite relè / Relays output	2 x 1 A 250 Vca	2 x 1 A 250 Vca / Vac	2 x 2 A 250 Vca / Vac
Frequenza di conteggio / Counting frequency	5 kHz	5 kHz	10 kHz
Base tempi (temporizzatore) / Time base (timer)	h, min, sec (msec)		
Frequenzimetro / Frequency meter	Hz, g / m, produzione / ora Hz, rev / min, production / hours		
Contenitore / Housing	PVC DIN 43700 nero / black		
Pannello frontale / Frontal panel	Policarbonato / Polycarbonate		
Gradi di protezione / IP rating	IP54		

Riferimenti / References

Dimensioni Dimensions			Alimentazione Power Supply	Solo visualizzatore Incator only	Due preset Two presets		
A	B	C					
48 mm	48 mm	100 mm	24 Vca / Vac	XTM10/24	XTM13/24		
48 mm	48 mm	100 mm	110 Vca / Vac	XTM10/110	XTM13/110		
48 mm	48 mm	100 mm	230 Vca / Vac	XTM10/220	XTM13/220		
48 mm	48 mm	100 mm	24 Vcc / Vdc	XTM10/24VDC	XTM13/24VDC		
72 mm	72 mm	100 mm	24 Vca / Vac	XTM50/24	XTM53/24		
72 mm	72 mm	100 mm	110 Vca / Vac	XTM50/110	XTM53/110		
72 mm	72 mm	100 mm	230 Vca / Vac	XTM50/220	XTM53/220		
72 mm	72 mm	100 mm	24 Vcc / Vdc	XTM50/24VDC	XTM53/24VDC		
96 mm	48 mm	100 mm	24 Vca / Vac	XTM60/24	XTM63/24		
96 mm	48 mm	100 mm	110 Vca / Vac	XTM60/110	XTM63/110		
96 mm	48 mm	100 mm	230 Vca / Vac	XTM60/220	XTM63/220		
96 mm	48 mm	100 mm	24 Vcc / Vdc	XTM60/24VDC	XTM63/24VDC		

Per maggiori informazioni consultare il datasheet "XTM156.pdf" presente sul sito web: www.selet.it / For more information see datasheet "XTM156.pdf" on this web site: www.selet.it

